



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DK05
Standarts
ISO 8434-1
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1	OR
PA 816 AOS	16	10	5/8"	500.0	20	M 30 x 2	80.5	36	17.5 x 2.5
PA 816 AOS 20	16	10	5/8"	500.0	25	M 36 x 2	-	-	20.0 x 2.5
PA 820 AOS 16	19	12	3/4"	420.0	20	M 30 x 2	103.2	36	17.5 x 2.5
PA 820 AOS	19	12	3/4"	500.0	25	M 36 x 2	103.2	46	20.0 x 2.5
PA 825 AOS 20	25	16	1"	420.0	25	M 36 x 2	122.0	41	20.0 x 2.5
PA 825 AOS	25	16	1"	500.0	30	M 42 x 2	120.6	50	25.0 x 2.5
PA 832 AOS	31	20	1,1/4"	500.0	38	M 52 x 2	134.9	60	33.0 x 2.5