



Pieteikums platība
 Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DK05
 Standarts
 ISO 8434-1
 Saslēgšana
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | caurules ārējā Ø mm | G1 | L1 mm | L2 mm | S1 | OR |
|------------------|-----|--------|--------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----|------------|
| PA 816 AOS 45 | 16 | 10 | 3/8" | 500.0 | 20 | M 30 x 2 | 112.8 | 31.0 | 36 | 17.5 x 2.5 |
| PA 816 AOS 20 45 | 16 | 10 | 3/8" | 500.0 | 25 | M 36 x 2 | - | 32.0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PA 820 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | 420.0 | 20 | M 30 x 2 | 124.4 | 28.2 | 36 | 17.5 x 2.5 |
| PA 820 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | 500.0 | 25 | M 36 x 2 | 135.1 | 32.0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PA 825 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | 420.0 | 25 | M 36 x 2 | 145.7 | 32.9 | 41 | 20.0 x 2.5 |
| PA 825 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | 500.0 | 30 | M 42 x 2 | 163.6 | 35.0 | 50 | 25.0 x 2.5 |
| PA 832 AOS 45 | 31 | 20 | 1,1/4" | 500.0 | 38 | M 52 x 2 | 190.0 | 39.0 | 60 | 33.0 x 2.5 |