



Pieteikums platība  
 Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DK05  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Saslēgšana  
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
 Piegādes apjoms  
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējā Ø mm	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	500.0	20	M 30 x 2	99.2	61.5	36	17.5 x 2.5
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	500.0	25	M 36 x 2	-	65.0	46	20.0 x 2.5
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	420.0	20	M 30 x 2	110.4	54.0	36	17.5 x 2.5
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	500.0	25	M 36 x 2	124.8	65.0	46	20.0 x 2.5
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	420.0	25	M 36 x 2	144.2	74.0	41	20.0 x 2.5
PA 825 AOS 90	25	16	1"	500.0	30	M 42 x 2	155.6	76.0	50	25.0 x 2.5
PA 832 AOS 90	31	20	1,1/4"	500.0	38	M 52 x 2	185.0	89.0	60	33.0 x 2.5