



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Apzīmējums  
CES  
Standarts  
ISO 8434-1  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

## Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Eksploatācijas spiediens<br>bar | caurules ārējam Ø<br>mm | G1       | L1<br>mm | S1 |
|------------|-----|--------|--------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|----|
| PA 816 HS  | 16  | 10     | 5/8"   | 500.0                           | 20                      | M 30 x 2 | 86.4     | 32 |
| PA 820 HS  | 19  | 12     | 3/4"   | 500.0                           | 25                      | M 36 x 2 | 88.4     | 41 |
| PA 825 HS  | 25  | 16     | 1"     | 500.0                           | 30                      | M 42 x 2 | 110.0    | 46 |
| PA 832 HS  | 31  | 20     | 1,1/4" | 500.0                           | 38                      | M 52 x 2 | 124.4    | 55 |