



Pieteikums platība
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 BSP uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKOR
 Standarts
 ISO 8434-6
 BS 5200
 Saslēgšana
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420.0	G 3/4" -14	127.5	68.2	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420.0	G 1" -11	158.0	81.7	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB 90	31	20	1,1/4"	420.0	G 1.1/4" -11	182.0	106.5	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB 90	38	24	1,1/2"	420.0	G 1.1/2" -11	215.5	123.5	60	35.1 x 1.6