



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
74° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
UN/UNF uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKJ  
Standarts  
ISO 8434-2  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350.0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280.0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280.0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210.0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1,1/4"	210.0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1,1/4"	160.0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1,1/2"	160.0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1,1/2"	125.0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125.0	2.1/2" -12 UN	70