

PA 500 A0J 45 A

Kompresijas armatūra, DK0J, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DK0J
Standarts
ISO 8434-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PA 532 A0J 45 A	31	20	1,1/4"	420.0	1.5/8" -12 UN	199.0	49.5	50	31.47 x 1.78
PA 540 A0J 45 A	38	24	1,1/2"	420.0	1.7/8" -12 UN	233.0	58.0	55	37.82 x 1.78
PA 550 A0J 45 A	51	32	2"	345.0	2.1/2" -12 UN	275.0	64.0	75	50.00 x 2.00