

PA 700 AJ 45

Kompresijas armatūra, DKJ, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKJ
Standarts
ISO 8434-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | L1 mm | L2 mm | S1 |
|--------------|----|--------|--------|---------------------------------|--------------|----------|----------|----|
| PA 713 AJ 45 | 12 | 8 | 1/2" | 345.0 | 3/4" -16 UNF | 92.8 | 21.5 | 24 |
| PA 716 AJ 45 | 16 | 10 | 5/8" | 345.0 | 7/8" -14 UNF | 116.5 | 25.0 | 25 |