

PA 700 AJ H

Kompresijas armatūra, DKJ

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKJ
Standarts
ISO 8434-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Papildu pazīme
āmura darbībai
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Pastiprināts modelis ekstrēmai slodzei, piem., izmantojot āmuru.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	91.5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275.0	1.5/16" -12 UN	98.2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200.0	1.5/8" -12 UN	111.0	50