

PA 500 SF 90 A

Kompresijas armatūra, SFL, 90° leņķis



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 3000 PSI
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Apzīmējums
SFL
Standarts
ISO 6162-1
SAE J518
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D | H | L1 | L2 |
|-------------------|----|--------|--------|---------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | mm | mm | mm | mm |
| PA 532 SF 25 90 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1" | 44.5 | 8.0 | 162.0 | 76.0 |
| PA 532 SF 90 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 50.8 | 8.0 | 181.0 | 79.5 |
| PA 532 SF 40 90 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 60.3 | 8.0 | 182.0 | 86.7 |
| PA 540 SF 32 90 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/4" | 50.8 | 8.0 | 193.0 | 94.0 |
| PA 540 SF 90 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 60.3 | 8.0 | 211.0 | 99.0 |
| PA 540 SF 50 90 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 71.4 | 9.5 | 218.0 | 100.0 |
| PA 550 SF 90 A | 51 | 32 | 2" | 2" | 71.4 | 9.5 | 250.0 | 112.5 |