

PA 500 SF 90 VA

Kompresijas armatūra, SFL, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 3000 PSI
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Apzīmējums
SFL
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-1
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	H mm	L2 mm
PA 520 SF 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	38.1	6.7	71.0
PA 520 SF 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	44.5	8.0	71.0
PA 525 SF 90 VA	25	16	1"	1"	44.5	9.0	75.0
PA 525 SF 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	50.8	8.0	88.0
PA 532 SF 90 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	50.8	8.0	91.5
PA 532 SF 40 90 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	60.3	8.0	95.0
PA 540 SF 90 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	60.3	8.0	105.0
PA 540 SF 50 90 VA	38	24	1,1/2"	2"	71.4	9.5	121.0
PA 550 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71.4	9.5	137.0