



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 3000 PSI  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Apzīmējums  
SFL  
Standarts  
SAE J518  
ISO 6162-1  
ISO 6162-1  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>mm | H<br>mm |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------|
| PA 520 SF VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 38.1    | 6.7     |
| PA 520 SF 25 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 44.5    | 8.0     |
| PA 525 SF VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 44.5    | 8.0     |
| PA 525 SF 32 VA | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 50.8    | 8.0     |
| PA 532 SF VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 50.8    | 8.0     |
| PA 532 SF 40 VA | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/2"        | 60.3    | 8.0     |
| PA 540 SF VA    | 38 | 24     | 1,1/2" | 1.1/2"        | 60.3    | 8.0     |
| PA 540 SF 50 VA | 38 | 24     | 1,1/2" | 2"            | 60.3    | 8.0     |
| PA 550 SF VA    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 71.4    | 9.5     |