



Pieteikums platība
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
 Savienojums 1
 SAE atloku savienojums 3000 PSI
 Blīvējuma veids 1
 plakana blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Apzīmējums
 SFL
 Standarts
 SAE J518
 ISO 6162-1
 ISO 6162-1
 Saslēgšana
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens bar | D mm | H mm | L1 mm |
|----------------|----|--------|--------|---------------|---------------------------------|---------|---------|----------|
| PA 713 SF | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350.0 | 30.2 | 6.7 | 90.4 |
| PA 713 SF 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350.0 | 38.1 | 6.7 | 91.6 |
| PA 716 SF 20 | 16 | 10 | 3/8" | 3/4" | 350.0 | 38.1 | 6.7 | 102.6 |
| PA 720 SF | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350.0 | 38.1 | 6.8 | 116.5 |
| PA 720 SF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320.0 | 44.5 | 8.1 | 119.5 |
| PA 725 SF 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320.0 | 38.1 | 6.8 | 132.0 |
| PA 725 SF | 25 | 16 | 1" | 1" | 320.0 | 44.5 | 8.1 | 135.5 |
| PA 725 SF 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280.0 | 50.8 | 8.1 | 138.5 |
| PA 732 SF 25 S | 31 | 20 | 1,1/4" | 1" | 280.0 | 44.5 | 8.0 | 145.0 |
| PA 732 SF 25 | 31 | 20 | 1,1/4" | 1" | 280.0 | 44.5 | 8.1 | 145.0 |
| PA 732 SF | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 280.0 | 50.8 | 8.1 | 148.5 |
| PA 732 SF 40 S | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 210.0 | 60.3 | 8.0 | 129.0 |
| PA 732 SF S | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 280.0 | 50.8 | 8.0 | 144.5 |
| PA 732 SF 40 | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 210.0 | 60.3 | 8.1 | 151.5 |
| PA 740 SF 32 | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/4" | 210.0 | 50.8 | 8.1 | 158.0 |
| PA 740 SF | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 210.0 | 60.3 | 8.1 | 166.5 |
| PA 740 SF 50 | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 210.0 | 71.4 | 9.6 | 169.5 |