

PA 500 SF6 90 VA

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	H mm	L2 mm
PA 520 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	41.3	8.8	71.0
PA 520 SF6 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	47.6	9.5	72.0
PA 525 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	47.6	9.5	77.0
PA 525 SF6 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	54.0	10.3	90.0
PA 532 SF6 90 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54.0	10.3	93.5
PA 532 SF6 40 90 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63.5	12.6	96.0
PA 540 SF6 90 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63.5	12.6	107.0
PA 540 SF6 50 90 VA	38	24	1,1/2"	2"	79.4	12.6	121.5
PA 550 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79.4	12.6	142.0