



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
ISO 6162-2
SAE J518
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D	H	L1
					mm	mm	mm
PA 532 SF6 25 A	31	20	1,1/4"	1"	47.6	9.6	149.0
PA 532 SF6 A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54.0	10.4	162.5
PA 532 SF6 40 A	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63.5	12.7	167.0
PA 540 SF6 32 A	38	24	1,1/2"	1.1/4"	54.0	10.4	162.0
PA 540 SF6 A	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63.5	12.7	183.5
PA 540 SF6 50 A	38	24	1,1/2"	2"	79.4	12.7	188.0
PA 550 SF6 A	51	32	2"	2"	79.4	12.7	202.0