

Ieskrūvējama iemava, L veida



Blīvējuma veids 1  
 Vītne iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2 + 3  
 plakana blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 2 + 3  
 ORFS ārējās vītnes  
 Konstrukcija  
 L-veida  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums        | G1           | G2 + G3         | SW<br>mm | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|-------------------|--------------|-----------------|----------|----|--------------|--------------|
| L HROK 02 HJOF 04 | G 1/8" -28   | 9/16"-18 UNF    | 14       | 14 | 8.00 x 2.00  | 7.65 x 1.78  |
| L HROK 04 HJOF    | G 1/4" -19   | 9/16"-18 UNF    | 19       | 19 | 10.77 x 2.62 | 7.65 x 1.78  |
| L HROK 04 HJOF 06 | G 1/4" -19   | 11/16" -16 UN   | 19       | 19 | 10.77 x 2.62 | 9.25 x 1.78  |
| L HROK 06 HJOF    | G 3/8" -19   | 11/16" -16 UN   | 19       | 22 | 13.94 x 2.62 | 9.25 x 1.78  |
| L HROK 06 HJOF 08 | G 3/8" -19   | 13/16" -16 UN   | 19       | 22 | 13.94 x 2.62 | 12.42 x 1.78 |
| L HROK 08 HJOF    | G 1/2" -14   | 13/16" -16 UN   | 27       | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.42 x 1.78 |
| L HROK 08 HJOF 10 | G 1/2" -14   | 1" -14 UNS      | 27       | 27 | 17.86 x 2.62 | 15.60 x 1.78 |
| L HROK 12 HJOF 10 | G 3/4" -14   | 1" -14 UNS      | 30       | 36 | 23.47 x 2.62 | 15.60 x 1.78 |
| L HROK 12 HJOF    | G 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN  | 30       | 36 | 23.47 x 2.62 | 18.77 x 1.78 |
| L HROK 16 HJOF 12 | G 1" -11     | 1.3/16" -12 UN  | 36       | 41 | 29.75 x 3.53 | 18.77 x 1.78 |
| L HROK 16 HJOF    | G 1" -11     | 1.7/16" -12 UN  | 36       | 41 | 29.75 x 3.53 | 23.52 x 1.78 |
| L HROK 20 HJOF    | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41       | 50 | 37.69 x 3.53 | 29.87 x 1.78 |
| L HROK 24 HJOF    | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN       | 50       | 55 | 44.04 x 3.53 | 37.82 x 1.78 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums