

PA 700 SF6 30 PLUS

Kompresijas armatūra, SFS, 30° leņķis

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Eksploatācijas spiediens bar | D mm | H mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------------------|----|--------|--------|---------------|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| PA 725 SF6 30 L 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.6 | 168.7 | 30.0 |
| PA 732 SF6 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420.0 | 54.0 | 10.5 | 223.2 | 38.0 |