

PA 700 SF6 90 VA

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens bar | D mm | H mm | L2 mm |
|---------------------|----|--------|--------|---------------|---------------------------------|---------|---------|----------|
| PA 720 SF6 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 | 71.0 |
| PA 725 SF6 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.5 | 77.0 |
| PA 732 SF6 90VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.3 | 93.5 |
| PA 732 SF6 40 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 12.6 | 96.0 |
| PA 740 SF6 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 12.6 | 107.0 |
| PA 740 SF6 50 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 420.0 | 79.4 | 12.6 | 121.5 |