



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 720 SF6 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	110.6	-
PA 720 SF6 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	420.0	47.6	9.6	118.2	-
PA 725 SF6 PLUS	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	134.0	-
PA 725 SF6 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	134.9	-
PA 732 SF6 25 PLUS	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	9.6	166.4	-
PA 732 SF6 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	145.2	-
PA 732 SF6 L 115 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	189.9	115.0
PA 732 SF6 40 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	12.6	162.0	-
PA 740 SF6 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	12.6	203.0	-
PA 750 SF6 PLUS	51	32	2"	2"	420.0	79.4	12.6	200.8	-