

PA 700 SF6 VA

Kompresijas armatūra, SFS



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
ISO 6162-2
SAE J518
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens bar | D mm | H mm |
|------------------|----|--------|--------|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| PA 720 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420.0 | 41.3 | 8.8 |
| PA 720 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.5 |
| PA 725 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420.0 | 47.6 | 9.5 |
| PA 732 SF6 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420.0 | 54.0 | 10.3 |
| PA 732 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 12.6 |
| PA 740 SF6 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 420.0 | 63.5 | 12.6 |
| PA 740 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 420.0 | 79.4 | 12.6 |