

# PA 800 SF6 45

Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS  
Standarts  
SAE J518  
ISO 6162-1  
ISO 6162-2  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 820 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	500.0	41.3	8.8	130.1	27.0
PA 820 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	500.0	47.6	9.6	144.9	32.0
PA 825 SF6 45	25	16	1"	1"	500.0	47.6	9.6	160.6	31.0
PA 825 SF6 32 45	25	16	1"	1.1/4"	500.0	54.0	10.4	179.6	39.0
PA 832 SF6 45	31	20	1,1/4"	1.1/4"	500.0	54.0	10.4	190.0	39.0