

# PA 800 SF6 45

Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS  
Standarts  
SAE J518  
ISO 6162-1  
ISO 6162-2  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Labākam blīvījumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

## Produkts

| Apzīmējums       | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | D<br>mm | H<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |
|------------------|----|--------|--------|---------------|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| PA 820 SF6 45    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 500.0                           | 41.3    | 8.8     | 130.1    | 27.0     |
| PA 820 SF6 25 45 | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 500.0                           | 47.6    | 9.6     | 144.9    | 32.0     |
| PA 825 SF6 45    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 500.0                           | 47.6    | 9.6     | 160.6    | 31.0     |
| PA 825 SF6 32 45 | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 500.0                           | 54.0    | 10.4    | 179.6    | 39.0     |
| PA 832 SF6 45    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 500.0                           | 54.0    | 10.4    | 190.0    | 39.0     |