

PA 500 SF9 45 A

Kompresijas armatūra, SFS-CAT, 45° leņķis



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS-CAT
derīgs
Caterpillar
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D mm | H mm | L1 mm | L2 mm |
|--------------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------|----------|----------|
| PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1" | 47.6 | 14.0 | 174.0 | 39.5 |
| PA 532 SF9 45 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 54.0 | 14.0 | 194.0 | 44.5 |
| PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 63.5 | 14.0 | 198.0 | 48.5 |
| PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/4" | 54.0 | 14.0 | 205.5 | 47.0 |
| PA 540 SF9 45 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 63.5 | 14.0 | 226.0 | 51.0 |