



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS-CAT
derīgs
Caterpillar
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	14.6	130.0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420.0	47.6	14.6	133.5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	420.0	41.3	14.6	137.0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	420.0	47.6	14.6	150.0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	14.6	155.0
PA 732 SF9 25 S	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	14.6	150.0
PA 732 SF9 25	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	14.6	150.0
PA 732 SF9 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	14.6	151.3
PA 732 SF9	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	14.6	166.5
PA 732 SF9 40 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	14.6	140.0
PA 732 SF9 40	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	14.6	168.5
PA 740 SF9 32	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420.0	54.0	14.6	163.0
PA 740 SF9	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	14.6	185.0