

# PA 700 SF9 45

Kompresijas armatūra, SFS-CAT, 45° leņķis

# HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS-CAT  
derīgs  
Caterpillar  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 720 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	14.2	139.0	34.0
PA 720 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	420.0	47.6	14.2	143.0	37.5
PA 725 SF9 20 45	25	16	1"	3/4"	420.0	41.3	14.2	157.0	35.0
PA 725 SF9 45	25	16	1"	1"	420.0	47.6	14.2	167.0	36.5
PA 725 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	14.2	172.0	41.5
PA 732 SF9 25 45 S	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	14.0	174.0	39.5
PA 732 SF9 25 45	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	14.2	187.0	45.0
PA 732 SF9 45 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	14.0	187.0	44.0
PA 732 SF9 45	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	14.2	194.0	44.5
PA 732 SF9 40 45 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	14.0	195.5	52.0
PA 732 SF9 40 45	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	14.2	198.0	48.5
PA 740 SF9 32 45	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420.0	54.0	14.0	205.5	47.0
PA 740 SF9 45	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	14.2	224.0	51.0