

PA 700 SK6 30 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 30°

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Papildu pazīme
cone SAE fitting
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D mm | M metr. | L1 mm | L2 mm | A mm | B mm | C mm | E mm |
|-----------------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| PA 725 SK6 32 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57.4 | M14x60 | 194.0 | 31.3 | 66.6 | 31.8 | 32.0 | 15 |
| PA 732 SK6 40 30 PLUS | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 68.4 | M16x100 | 247.0 | 25.5 | 79.3 | 36.5 | 40.0 | 17 |
| PA 740 SK6 30 PLUS | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 68.4 | M16x100 | 279.0 | 50.0 | 79.3 | 36.5 | 40.0 | 17 |
| PA 750 SK6 30 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83.5 | M20x120 | 297.0 | 55.0 | 96.8 | 44.5 | 50.0 | 21 |