

# PA 700 SK6 90 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 90°

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Papildu pazīme  
cone SAE fitting  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	M metr.	L1 mm	L2 mm	A mm	B mm	C mm	E mm
PA 720 SK6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43.5	M 10 x 45	134.8	75.0	50.8	23.8	25.0	11
PA 725 SK6 90 PLUS	25	16	1"	1"	49.4	M 12 x 50	155.0	90.0	57.2	27.8	27.0	13
PA 725 SK6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57.4	M14x60	167.6	105.0	66.6	31.8	32.0	15
PA 732 SK6 90 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	57.4	M14x60	185.0	120.0	66.6	31.8	32.0	15
PA 732 SK6 90 L 160 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	57.4	M14x60	185.0	160.0	66.6	31.8	32.0	15
PA 732 SK6 40 90 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/2"	68.4	M16x100	213.1	125.9	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 90 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	68.4	M16x100	234.0	140.0	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 90 L180 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	68.4	M16x100	234.0	180.0	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 90 L215 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	68.4	M16x100	234.0	215.0	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 50 90 PLUS	38	24	1,1/2"	2"	83.5	M20x120	287.0	160.0	96.8	44.5	50.0	21
PA 740 SK6 50 90 L 180 PL	38	24	1,1/2"	2"	83.5	M20x120	284.0	180.0	96.8	44.5	50.0	21
PA 750 SK6 90 PLUS	51	32	2"	2"	83.5	M20x120	272.9	180.0	96.8	44.5	50.0	21
PA 750 SK6 90 L280 PLUS	51	32	2"	2"	83.5	M20x120	217.6	280.0	96.8	44.5	50.0	21