

PA 700 SK6 90 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 90°

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Papildu pazīme
cone SAE fitting
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	M metr.	L1 mm	L2 mm	A mm	B mm	C mm	E mm
PA 720 SK6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43.5	M 10 x 45	134.8	75.0	50.8	23.8	25.0	11
PA 725 SK6 90 PLUS	25	16	1"	1"	49.4	M 12 x 50	155.0	90.0	57.2	27.8	27.0	13
PA 725 SK6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57.4	M14x60	167.6	105.0	66.6	31.8	32.0	15
PA 732 SK6 90 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	57.4	M14x60	185.0	120.0	66.6	31.8	32.0	15
PA 732 SK6 90 L 160 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	57.4	M14x60	185.0	160.0	66.6	31.8	32.0	15
PA 732 SK6 40 90 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/2"	68.4	M16x100	213.1	125.9	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 90 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	68.4	M16x100	234.0	140.0	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 90 L180 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	68.4	M16x100	234.0	180.0	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 90 L215 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	68.4	M16x100	234.0	215.0	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 50 90 PLUS	38	24	1,1/2"	2"	83.5	M20x120	287.0	160.0	96.8	44.5	50.0	21
PA 740 SK6 50 90 L 180 PL	38	24	1,1/2"	2"	83.5	M20x120	284.0	180.0	96.8	44.5	50.0	21
PA 750 SK6 90 PLUS	51	32	2"	2"	83.5	M20x120	272.9	180.0	96.8	44.5	50.0	21
PA 750 SK6 90 L280 PLUS	51	32	2"	2"	83.5	M20x120	217.6	280.0	96.8	44.5	50.0	21