

Ieskrūvējama iemava, T veida



Blīvējuma veids 1
 Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2 + 3
 plakana blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 2 + 3
 ORFS ārējās vītnes
 Konstrukcija
 T-veida
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1	OR1	OR2 + OR3
T HMOK 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	17	9.4 x 2.1	7.66 x 1.78
T HMOK 16 HJOF 06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22	13.4 x 2.1	9.25 x 1.78
T HMOK 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	24	15.4 x 2.1	12.42 x 1.78
T HMOK 22 HJOF 10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	27	19.4 x 2.1	15.60 x 1.78
T HMOK 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.7 x 2.8	18.77 x 1.78
T HMOK 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29.7 x 2.8	23.52 x 1.78
T HMOK 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8	29.87 x 1.78
T HMOK 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8	37.82 x 1.78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums