

Savienojošā detaļa ... LV, PN 40, tērauds



Pieteikums platība  
 Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra  
 Izmantošana  
 Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C  
 Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C  
 Savienojums 1  
 Iepriekš metināts atloks  
 Spiediena pakāpē PN40  
 Blīvējuma veids 1  
 Plakanais blīvējums  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2635  
 DIN EN 1092-1  
 DIN EN 1092-1  
 Materiāls  
 Tērauds

## Produkts

Apzīmējums	Izmantošana	DN	PN (bar)	D mm	d1 mm	K mm
WA 010 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	10	40	90	40	60
WA 013 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	13	40	95	45	65
WA 020 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	20	40	105	58	75
WA 025 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	25	40	115	68	85
WA 032 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	32	40	140	78	100
WA 040 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	40	40	150	88	110
WA 050 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	50	40	165	102	125
WA 065 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	65	40	185	122	145
WA 080 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	80	40	200	138	160
WA 100 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	100	40	235	162	190
WA 125 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	125	40	270	188	220
WA 150 LV PN40	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C	150	40	300	218	250