



Pieteikums platība  
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra  
Izmantošana  
Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas  
Savienojums 1  
Skavu savienojums  
Blīvējuma veids 1  
Gredzenblīves blīvējums  
Konstrukcija  
Taisna  
Standarts  
DIN 32676  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Pieļaujamie spiedieni, lietojot piemērotas skavas un blīvējuma materiālus, paredzēti temperatūrai no -10 °C līdz 140 °C.

## Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	D mm
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25.0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34.0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25.0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34.0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34.0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50.5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50.5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50.5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64.0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77.5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91.0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106.0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119.0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155.0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183.0