



Spiediena sērija
3000 psi
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Piemetināma SAE kopa
Piegādes apjoms
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)

Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	Konstrukcija	PB 10.9 bar	Caurule	Tipizmērs	A mm	C mm	F mm	G mm	L mm	Ø B mm	D mm	E mm	M collas	M metr.	L zemsv. piez.	M zemsv.
SFS 3001-S 16 M	Taisna	350	16 x 2	1/2"	16.0	38.1	45.6	41	8.5	12.0	54	17.5	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 25	-	-
SFS 3001- 21.3 M	Taisna	350	21.3 x 2.9	1/2"	22.0	38.1	45.6	41	8.5	15.5	54	17.5	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30	-	-
SFS 3002-25 M	-	350	25 x 3	3/4"	27.0	47.6	51.8	50	10.5	18.9	65	22.2	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 30	-	-
SFS 3002- 26.9 M	-	350	26.9 x 3.9	3/4"	27.0	47.6	51.8	50	10.5	18.9	65	22.2	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 30	-	-
SFS 3003-28 M	-	315	28 x 3	1"	28.0	52.4	58.4	50	10.5	22.0	70	26.2	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-	-
SFS 3003-30 M	-	315	30 x 4	1"	30.0	52.4	58.4	50	10.5	22.0	70	26.2	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-	-
SFS 3003- 33.7 M	-	315	33.7 x 4.5	1"	35.0	52.4	58.4	50	10.5	24.7	70	26.2	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-	-
SFS 3003-38 M	-	315	38 x 5	1"	38.0	52.4	58.4	50	10.5	28.0	70	26.2	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-	-
SFS 3004-38 M	-	250	38 x 5	1.1/4"	38.0	58.7	72.6	55	-	28.0	79	30.2	7/16" x 1.1/2"	*2	= pēc izvēles 10,5 vai 12,5	= pēc : M 10 x M 12 x
SFS 3004- 42.4 M	-	250	42.4 x 6.3	1.1/4"	43.0	58.7	72.6	55	-	29.7	79	30.2	7/16" x 1.1/2"	*2	= pēc izvēles 10,5 vai 12,5	= pēc : M 10 x M 12 x
SFS 3005-38 M	-	200	38 x 4	1.1/2"	38.0	69.9	82.2	57	13.5	30.0	94	35.7	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-	-
SFS 3005-42 M	-	200	42 x 5	1.1/2"	42.0	69.9	82.2	57	13.5	32.0	94	35.7	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-	-
SFS 3005-45 M	-	200	45 x 5	1.1/2"	45.0	69.9	82.2	57	13.5	35.0	94	35.7	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-	-
SFS 3005- 48.3 M	-	200	48.3 x 7.1	1.1/2"	49.0	69.9	82.2	57	13.5	34.0	94	35.7	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-	-
SFS 3006-55 M	Taisna	200	55 x 5	2"	55.0	77.8	96.4	57	13.5	45.0	102	42.9	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-	-
SFS 3006- 60.3 M	-	200	60.3 x 8	2"	60.3	77.8	96.4	57	13.5	44.0	102	42.9	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-	-
SFS 3006-65 M	-	200	65 x 8	2"	65.0	77.8	96.4	57	13.5	46.0	102	42.9	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-	-

Apzīmējums	Konstrukcija	PB 10.9 bar	Caurule	Tipizmērs	A mm	C mm	F mm	G mm	L mm	Ø B mm	D mm	E mm	M collas	M metr.	L zemsp. piez.	M m zemsp.
SFS 3007-65 M	-	160	65 x 6	2.1/2"	65.0	88.9	108.2	58	13.5	53.0	114	50.8	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-	-
SFS 3007-70 M	Taisna	160	70 x 7.5	2.1/2"	70.0	88.9	108.2	58	13.5	55.0	114	50.8	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-	-
SFS 3007-76.1 M	-	160	76.1 x 7.1	2.1/2"	74.0	88.9	108.2	58	13.5	62.0	114	50.8	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-	-
SFS 3008-80 M	-	138	80 x 6	3"	80.0	106.4	130.6	60	16.7	68.0	135	61.9	5/8" x 2"	M 16 x 45	-	-
SFS 3008-88.9 M	-	138	88.9 x 7	3"	90.0	106.4	130.6	60	16.7	73.0	135	61.9	5/8" x 2"	M 16 x 45	-	-
SFS 3009-100 M	-	35	100 x 6	3.1/2"	100.0	120.7	139.0	60	17.0	88.0	152	69.9	5/8" x 2"	M 16 x 45	-	-
SFS 3009-88.9 M	-	35	88.9 x 8	3.1/2"	90.0	120.7	139.0	60	17.0	73.0	152	69.9	5/8" x 2"	M 16 x 45	-	-
SFS 3010-110 M	Taisna	35	110 x 6	4"	110.0	130.2	152.0	60	17.0	98.0	162	77.8	5/8" x 2"	M 16 x 50	-	-
SFS 3010-114.3 M	Taisna	35	114.3 x 8.8	4"	115.0	130.2	152.0	60	17.0	96.7	162	77.8	5/8" x 2"	M 16 x 50	-	-
SFS 3011-133 M	Taisna	35	133 x 6.5	5"	133.0	152.4	180.0	60	17.0	120.0	184	92.1	5/8" x 2"	M 16 x 50	-	-
SFS 3011-139.7 M	Taisna	35	139.7 x 10	5"	140.0	152.4	180.0	60	17.0	120.0	184	92.1	5/8" x 2"	M 16 x 50	-	-

Ø = caurules ārējais diametrs

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens