

Savienojošā detaļa ... AFS, tērauds



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
DKS
Standarts
Derīgs pretsavienojumam atbilstoši standartam DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
Sērija
Smags
Materiāls
Tērauds

Norādīt

Metināts risinājums tikai no nerūsējoša tērauda

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1 | Sērija | S1 mm |
|------------|----|----------|------------|--------|----------|
| WA 004 AFS | 4 | 630 | M 16 x 1.5 | 8 S | 19.0 |
| WA 006 AFS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22.0 |
| WA 008 AFS | 8 | 630 | M 20 x 1.5 | 12 S | 24.0 |
| WA 010 AFS | 10 | 630 | M 22 x 1.5 | 14 S | 27.0 |
| WA 013 AFS | 13 | 400 | M 24 x 1.5 | 16 S | 30.0 |
| WA 016 AFS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36.0 |
| WA 020 AFS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 41.0 |
| WA 025 AFS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50.0 |
| WA 032 AFS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60.0 |