



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
DKS
Standarts
Derīgs pretsavienojumam atbilstoši standartam DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
Sērija
Smags
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 mm
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1.5	8 S	19.0
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22.0
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1.5	12 S	24.0
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1.5	14 S	27.0
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1.5	16 S	30.0
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36.0
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46.0
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50.0
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60.0