



Pieteikums platība  
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra  
Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Konstrukcija  
Taisna  
Apzīmējums  
DK0L  
Standarts  
DIN 3865  
ISO 8434-1  
Sērija  
Viegls  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādīt

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Produkts

| Apzīmējums    | DN | PN (bar) | G1         | Sērija | S1<br>mm |
|---------------|----|----------|------------|--------|----------|
| WA 004 AOL VA | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L    | 14.0     |
| WA 006 AOL VA | 6  | 250      | M 14 x 1.5 | 8 L    | 17.0     |
| WA 008 AOL VA | 8  | 250      | M 16 x 1.5 | 10 L   | 19.0     |
| WA 010 AOL VA | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L   | 22.0     |
| WA 013 AOL VA | 13 | 250      | M 22 x 1.5 | 15 L   | 27.0     |
| WA 016 AOL VA | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L   | 32.0     |
| WA 020 AOL VA | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L   | 36.0     |
| WA 025 AOL VA | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L   | 41.0     |
| WA 032 AOL VA | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L   | 50.0     |
| WA 040 AOL VA | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L   | 60.0     |