



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1
Īscaurule
Blīvējuma veids 1
Savienojums ar griešanas gredzenu
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
BES
Standarts
ISO 8434-1
DIN 3861
Sērija
Smags
Materiāls
Nerūsējošais tērauds 1.4571

Norādot

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūditām iepriekšējās montāžas iemavām (VOM...).
Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFS vai AOS.

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	Sērija	D1 mm	s mm	L1 mm
WA 004 FS VA	4	300	8 S	8	1.0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1.0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1.0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1.5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1.5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2.0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2.0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2.5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3.0	55