



Pieteikums platība  
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra  
Izmantošana  
Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C  
Savienojums 1  
Cilindriska iekšējā collvītne  
Blīvējuma veids 1  
Plakanais blīvējums  
Konstrukcija  
Taisna  
Standarts  
DIN EN 10226/ISO 7-1  
Materiāls  
Malleable iron

## Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 mm
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28.0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32.0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39.0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48.0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55.0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67.0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74.0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90.0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111.0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130.0