



Blīvējuma veids 1  
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 2  
ORFS ārējās vītnes  
Konstrukcija  
45° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums         | G1         | G2              | SW<br>mm | S1 | OR1          | OR2          |
|--------------------|------------|-----------------|----------|----|--------------|--------------|
| W45 HMO 12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16"-18 UNF    | 14       | 17 | 9.30 x 2.30  | 7.65 x 1.78  |
| W45 HMO 16 HJOF 06 | M 16 x 1.5 | 11/16" -16 UN   | 19       | 22 | 13.30 x 2.30 | 9.25 x 1.78  |
| W45 HMO 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN   | 19       | 24 | 15.30 x 2.30 | 12.42 x 1.78 |
| W45 HMO 22 HJOF 10 | M 22 x 1.5 | 1" -14 UNS      | 27       | 27 | 19.30 x 2.30 | 15.60 x 1.78 |
| W45 HMO 27 HJOF 12 | M 27 x 2   | 1.3/16" -12 UN  | 30       | 32 | 23.47 x 2.95 | 18.77 x 1.78 |
| W45 HMO 33 HJOF 16 | M 33 x 2   | 1.7/16" -12 UN  | 36       | 41 | 29.74 x 2.95 | 23,52 x 1,78 |
| W45 HMO 42 HJOF 20 | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 41       | 50 | 38.00 x 3.00 | 29.87 x 1.78 |
| W45 HMO 48 HJOF 24 | M 48 x 2   | 2" -12 UN       | 50       | 55 | 44.04 x 3.53 | 37.82 x 1.78 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums