

Savienojošā detaļa ... AB, tērauds



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
DKR
Standarts
ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200
Materiāls
Tērauds (metināms)

Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1 | S1 mm |
|------------|----|----------|----------|----------|
| WA 006 AB | 6 | 350 | G 1/4" | 19.0 |
| WA 010 AB | 10 | 350 | G 3/8" | 22.0 |
| WA 013 AB | 13 | 315 | G 1/2" | 27.0 |
| WA 016 AB | 16 | 315 | G 5/8" | 30.0 |
| WA 020 AB | 20 | 250 | G 3/4" | 32.0 |
| WA 025 AB | 25 | 200 | G 1" | 41.0 |
| WA 032 AB | 32 | 160 | G 1,1/4" | 50.0 |
| WA 040 AB | 40 | 125 | G 1,1/2" | 55.0 |
| WA 050 AB | 50 | 80 | G 2" | 70.0 |