



Pieteikums platība  
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra  
Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Konstrukcija  
Taisna  
Apzīmējums  
DKR  
Standarts  
BS 5200  
ISO 228-1  
ISO 8434-6  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Produkts

| Apzīmējums   | DN | PN (bar) | G1       | S1<br>mm |
|--------------|----|----------|----------|----------|
| WA 006 AB VA | 6  | 350      | G 1/4"   | 19.0     |
| WA 010 AB VA | 10 | 350      | G 3/8"   | 22.0     |
| WA 013 AB VA | 13 | 315      | G 1/2"   | 27.0     |
| WA 016 AB VA | 16 | 315      | G 5/8"   | 30.0     |
| WA 020 AB VA | 20 | 250      | G 3/4"   | 32.0     |
| WA 025 AB VA | 25 | 200      | G 1"     | 41.0     |
| WA 032 AB VA | 32 | 160      | G 1,1/4" | 50.0     |
| WA 040 AB VA | 40 | 125      | G 1,1/2" | 55.0     |
| WA 050 AB VA | 50 | 80       | G 2"     | 70.0     |