



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
DKJ
Standarts
SAE J514
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 mm
WA 006 AJ VA	6	275	7/16" -20 UNF	14.0
WA 008 AJ VA	8	275	1/2" -20 UNF	17.0
WA 010 AJ VA	10	275	9/16" -18 UNF	19.0
WA 013 AJ VA	13	275	3/4" -16 UNF	24.0
WA 016 AJ VA	16	210	7/8" -14 UNF	27.0
WA 020 AJ VA	20	210	1.11/16" -12 UN	32.0
WA 025 AJ VA	25	170	1.5/16" -12 UN	41.0
WA 032 AJ VA	32	140	1.5/8" -12 UN	50.0
WA 040 AJ VA	40	105	1.7/8" -12 UN	60.0
WA 050 AJ VA	50	80	2.1/2" -12 UN	75.0