



Pieteikums platība  
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra  
Blīvējuma veids 1  
74° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
UN/UNF uzgriežņa vītne  
Konstrukcija  
Taisna  
Apzīmējums  
DKJ  
Standarts  
SAE J514  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 mm
WA 006 AJ VA	6	275	7/16" -20 UNF	14.0
WA 008 AJ VA	8	275	1/2" -20 UNF	17.0
WA 010 AJ VA	10	275	9/16" -18 UNF	19.0
WA 013 AJ VA	13	275	3/4" -16 UNF	24.0
WA 016 AJ VA	16	210	7/8" -14 UNF	27.0
WA 020 AJ VA	20	210	1.11/16" -12 UN	32.0
WA 025 AJ VA	25	170	1.5/16" -12 UN	41.0
WA 032 AJ VA	32	140	1.5/8" -12 UN	50.0
WA 040 AJ VA	40	105	1.7/8" -12 UN	60.0
WA 050 AJ VA	50	80	2.1/2" -12 UN	75.0