



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Blīvējuma veids 1
Plakanais blīvējums
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
AGR plakans
Standarts
ISO 228-1
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1 | SW mm |
|--------------|----|----------|----------|----------|
| WA 006 HR VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HR VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HR VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HR VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HR VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HR VA | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HR VA | 32 | 160 | G 1,1/4" | 50 |
| WA 040 HR VA | 40 | 125 | G 1,1/2" | 55 |
| WA 050 HR VA | 50 | 80 | G 2" | 70 |
| WA 065 HR VA | 65 | 40 | G 2.1/2" | 85 |
| WA 080 HR VA | 80 | 40 | G 3" | 95 |