



Savienojums 1
 BSP uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 1
 60° ārējais konuss
 Apzīmējums
 DKR
 Standarts
 ISO 8434-6
 BS 5200
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	S1	L1 mm	SW mm
PAY 506 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	-	-	-
PAY 508 AB 10	8	5	5/16"	G 3/8" -19	27	-	-
PAY 510 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	22	-	-
PAY 513 AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	27	79.0	14
PAY 516 AB 20	16	10	5/8"	G 3/4" -14	32	86.3	19
PAY 520 AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	-	-
PAY 520 AB 25	19	12	3/4"	G 1" -11	41	94.0	24
PAY 525 AB	25	16	1"	G 1" -11	41	-	-
PAY 525 AB 32	25	16	1"	G 1.1/4" -11	50	104.0	30