



Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums
DK05
Standarts
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | caurules ārējam Ø | | L1 | S1 | OR |
|----------------|----|--------|--------|------------|-------------------|--|-------|----|------------|
| | | | | | mm | | mm | | |
| PAY 306 AOS 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 8 | | 60.0 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| PAY 306 AOS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | | 65.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| PAY 308 AOS | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 12 | | 63.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| PAY 308 AOS 13 | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1.5 | 16 | | - | - | 12.0 x 2.0 |
| PAY 310 AOS 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 12 | | - | - | 9.0 x 1.5 |
| PAY 310 AOS | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 | 14 | | 71.0 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PAY 313 AOS | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 16 | | 78.0 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PAY 313 AOS 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | | - | - | 16.0 x 2.5 |
| PAY 316 AOS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | | 91.0 | 36 | 16.0 x 2.5 |
| PAY 320 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | | 96.0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PAY 325 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | | 98.0 | 50 | 25.0 x 2.5 |
| PAY 332 AOS | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38 | | 113.0 | 60 | 33.0 x 2.5 |