



Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums
DK05
Standarts
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | caurules ārējam Ø mm | L1 mm | L2 mm | S1 | OR |
|-------------------|----|--------|--------|------------|-------------------------|----------|----------|----|------------|
| PAY 306 AOS 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 82.0 | 24.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| PAY 308 AOS 45 | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 12 | 76.0 | 20.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| PAY 310 AOS 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 12 | 81.0 | 19.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| PAY 313 AOS 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 16 | 96.0 | 23.0 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PAY 316 AOS 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 120.0 | 30.0 | 36 | 16.0 x 2.5 |
| PAY 320 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 137.0 | 37.0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PAY 325 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 136.0 | 43.0 | 50 | 25.0 x 2.5 |