

Ieskrūvējama iemava, 45° leņķis



Blīvējuma veids 1
Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2
ORFS ārējās vītnes
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija
45° leņķis
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 | OR1 | OR2 |
|---------------------|--------------|-----------------|----------|----|--------------|--------------|
| W45 HROK 02 HJOF 04 | G 1/8" -28 | 9/16"-18 UNF | 14 | 14 | 8.00 x 2.00 | 7.65 x 1.78 |
| W45 HROK 04 HJOF | G 1/4" -19 | 9/16"-18 UNF | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 | 7.65 x 1.78 |
| W45 HROK 04 HJOF 06 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 | 9.25 x 1.78 |
| W45 HROK 06 HJOF | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 | 9.25 x 1.78 |
| W45 HROK 06 HJOF 08 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 | 12.42 x 1.78 |
| W45 HROK 08 HJOF 06 | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 | 9.25 x 1.78 |
| W45 HROK 08 HJOF | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.42 x 1.78 |
| W45 HROK 08 HJOF 10 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 | 15.60 x 1.78 |
| W45 HROK 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23.47 x 2.62 | 15.60 x 1.78 |
| W45 HROK 12 HJOF | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23.47 x 2.62 | 18.77 x 1.78 |
| W45 HROK 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29.75 x 3.53 | 18.77 x 1.78 |
| W45 HROK 16 HJOF | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29.75 x 3.53 | 23,52 x 1,78 |
| W45 HROK 20 HJOF | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 37.69 x 3.53 | 29.87 x 1.78 |
| W45 HROK 24 HJOF | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 50 | 55 | 44.04 x 3.53 | 37.82 x 1.78 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums