



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 60° ārējais konuss  
 Savienojums 1  
 BSP uzgriežņa vītne  
 Papildinājums modelim  
 long swivel nut  
 Apzīmējums  
 DKR  
 Standarts  
 ISO 8434-6  
 BS 5200  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 04 AB	5	3	3/16"	350.0	G 1/8" -28	37.0	14
PN 04 AB 06	5	3	3/16"	400.0	G 1/4" -19	37.5	19
PN 06 AB 02	6	4	1/4"	350.0	G 1/8" -28	43.0	14
PN 06 AB	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	44.5	19
PN 06 AB 10	6	4	1/4"	400.0	G 3/8" -19	46.5	22
PN 08 AB 06	8	5	5/16"	400.0	G 1/4" -19	45.0	19
PN 08 AB 10	8	5	5/16"	400.0	G 3/8" -19	47.0	22
PN 08 AB 13	8	5	5/16"	350.0	G 1/2" -14	48.5	27
PN 10 AB 06	10	6	3/8"	400.0	G 1/4" -19	46.5	19
PN 10 AB	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	48.0	22
PN 10 AB 13	10	6	3/8"	350.0	G 1/2" -14	49.5	27
PN 13 AB 10	12	8	1/2"	350.0	G 3/8" -19	48.0	22
PN 13 AB	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	50.5	27
PN 13 AB 16	12	8	1/2"	350.0	G 5/8" -14	49.5	30
PN 13 AB 20	12	8	1/2"	315.0	G 3/4" -14	52.0	32
PN 16 AB 13	16	10	5/8"	350.0	G 1/2" -14	55.0	27
PN 16 AB	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	54.0	30
PN 16 AB 20	16	10	5/8"	315.0	G 3/4" -14	57.0	32
PN 16 AB 25	16	10	5/8"	250.0	G 1" -11	62.0	38
PN 20 AB 13	19	12	3/4"	315.0	G 1/2" -14	62.0	27
PN 20 AB 16	19	12	3/4"	315.0	G 5/8" -14	61.0	30
PN 20 AB	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	64.0	32
PN 20 AB 25	19	12	3/4"	250.0	G 1" -11	67.0	38
PN 25 AB	25	16	1"	250.0	G 1" -11	75.0	38
PN 25 AB 32	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	80.5	50
PN 32 AB	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	88.0	50
PN 40 AB	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/2" -11	92.0	55
PN 50 AB	51	32	2"	210.0	G 2" -11	110.5	70