

PN ABK 90

Kompresijas nipelis, kompakts DKR, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Papildinājums modelim
Kompakta forma
Apzīmējums
DKR
Standarts
BS 5200
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 ABK 90	5	3	3/16"	350.0	G 1/8" -28	47.0	17.0	14
PN 06 ABK 90	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	50.0	20.0	19
PN 06 ABK 10 90	6	4	1/4"	400.0	G 3/8" -19	53.5	23.0	22
PN 08 ABK 10 90	8	5	5/16"	400.0	G 3/8" -19	54.0	23.0	22
PN 10 ABK 06 90	10	6	3/8"	400.0	G 1/4" -19	52.0	20.0	19
PN 10 ABK 90	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	55.5	23.0	22
PN 10 ABK 13 90	10	6	3/8"	350.0	G 1/2" -14	57.6	26.0	27
PN 13 ABK 90	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	59.6	26.0	27
PN 16 ABK 90	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	64.1	27.0	30
PN 20 ABK 90	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	74.8	32.0	32
PN 25 ABK 90	25	16	1"	250.0	G 1" -11	92.2	36.0	38