

# PN ABK 90

Kompresijas nipelis, kompakts DKR, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Papildinājums modelim  
Kompakta forma  
Apzīmējums  
DKR  
Standarts  
BS 5200  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 ABK 90	5	3	3/16"	350.0	G 1/8" -28	47.0	17.0	14
PN 06 ABK 90	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	50.0	20.0	19
PN 06 ABK 10 90	6	4	1/4"	400.0	G 3/8" -19	53.5	23.0	22
PN 08 ABK 10 90	8	5	5/16"	400.0	G 3/8" -19	54.0	23.0	22
PN 10 ABK 06 90	10	6	3/8"	400.0	G 1/4" -19	52.0	20.0	19
PN 10 ABK 90	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	55.5	23.0	22
PN 10 ABK 13 90	10	6	3/8"	350.0	G 1/2" -14	57.6	26.0	27
PN 13 ABK 90	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	59.6	26.0	27
PN 16 ABK 90	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	64.1	27.0	30
PN 20 ABK 90	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	74.8	32.0	32
PN 25 ABK 90	25	16	1"	250.0	G 1" -11	92.2	36.0	38